





CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS
1500
ANSI B 16.5




Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₁"



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₂"

30° Sect VIII
DIV I
45° Sect VIII
DIV 2



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₃"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V ₁	V ₂	V ₃				V ₁	V ₂	V ₃		V ₁	V ₂	V ₃
1"	149,3	28,4	50,8	4	25,4	101,6	24,4	82,5	101,6	117,3	65,0	53,8	28,4	29,2	29,2	46,5	304,8	13,0	18,4	22,9
1 1/2"	177,8	31,7	73,1	4	28,4	123,9	38,1	117,3	139,7	152,4	82,5	69,8	31,7	39,6	50,8	57,1	304,8	24,3	31,9	36,9
2"	215,9	38,1	91,9	8	25,4	165,1	49,3	139,7	152,4	177,8	128,5	104,6	28,4	45,2	51,6	64,3	304,8	36,0	41,4	52,6
2 1/2"	244,3	41,1	104,6	8	28,4	190,5	58,9	162,0	177,8	209,5	149,3	123,9	31,7	51,6	59,4	75,4	304,8	48,1	55,3	71,1
3"	266,7	47,7	127,0	8	31,7	203,2	73,7	177,8	196,8	225,5	157,2	133,3	35,0	52,0	61,7	75,9	304,8	55,8	64,8	79,6
4"	311,1	53,8	157,2	8	35,0	241,3	97,3	225,5	250,9	279,4	190,5	162,0	38,1	64,3	77,0	91,2	304,8	84,1	98,1	115,6
5"	374,6	73,1	185,7	8	41,1	292,1	122,1	263,6	307,8	342,9	231,6	196,8	44,4	70,9	93,0	100,2	304,8	121,9	147,6	169,2
6"	393,7	82,5	215,9	12	38,1	317,5	146,3	307,8	342,9	361,9	261,9	228,6	41,1	80,8	98,3	107,9	304,8	149,4	171,0	183,6
8"	482,6	91,9	269,7	12	44,4	393,7	193,5	384,0	412,7	441,4	328,7	292,1	47,7	95,2	109,7	123,9	304,8	224,1	243,4	263,2
10"	584,2	107,9	323,8	12	50,8	482,6	242,8	441,4	511,0	565,1	407,9	368,3	53,8	99,3	134,1	161,3	406,8	400,0	489,6	559,3
12"	673,1	123,9	381,0	16	53,8	571,5	289,0	565,1	590,5	612,6	492,2	450,8	57,1	138,2	150,9	161,8	406,8	606,6	641,7	672,7
14"	749,3	133,3	412,7	16	60,4	635,0	355,6	590,5	635,0	704,8	546,1	495,3	63,5	117,6	139,7	174,7	406,8	649,3	710,5	807,3
16"	825,5	146,0	469,9	16	66,5	704,8	406,4	666,7	742,9	781,0	606,5	552,4	69,8	130,3	168,4	187,4	406,8	796,9	899,5	949,9
18"	914,4	162,0	533,4	16	73,1	774,7	457,2	704,8	781,0	853,9	666,7	596,9	76,2	123,9	162,0	198,4	406,8	931,5	1028,2	1116,4
20"	984,2	177,8	584,2	16	79,2	831,8	508,0	781,0	838,2	914,4	714,2	641,3	82,5	136,6	165,1	203,2	406,8	1087,6	1151,1	1227,1
24"	1168,4	203,2	692,1	16	91,9	990,6	609,6	914,4	952,5	1028,7	853,9	762,0	95,2	152,4	171,4	209,5	406,8	1561,5	1595,2	1653,7

Le conneessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.
Reinforced connections can be supplied with or without nut relief