





# CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS  
**900**  
ANSI B 16.5




Conneessioni rinforzate  
*Reinforced connection* "V<sub>1</sub>"



Conneessioni rinforzate  
*Reinforced connection* "V<sub>2</sub>"

30° Sect VIII  
DIV I

45° Sect VIII  
DIV 2



Conneessioni rinforzate  
*Reinforced connection* "V<sub>3</sub>"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>				V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>		V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>
1"	149,3	28,4	50,8	4	25,4	101,6	24,3	82,5	101,6	117,3	65,0	53,8	28,4	29,1	38,6	46,5	304,8	13,0	18,4	22,9
1 1/2"	177,8	31,7	73,1	4	28,4	123,9	38,1	101,6	139,7	152,4	82,5	69,8	31,7	31,7	50,8	57,1	304,8	19,3	31,9	36,9
2"	215,9	38,1	91,9	8	25,4	165,1	49,3	139,7	152,4	177,8	128,5	104,6	28,4	45,2	51,6	64,3	304,8	36,0	41,4	52,6
2 1/2"	244,3	41,1	104,6	8	28,4	190,5	58,9	162,0	177,8	209,5	149,3	123,9	31,7	51,6	59,4	75,4	304,8	48,1	55,3	71,1
3"	241,3	38,1	127,0	8	25,4	190,5	73,7	177,8	196,8	209,5	153,9	127,0	28,4	52,0	61,7	68,0	304,8	51,3	61,2	67,9
4"	292,1	44,4	157,2	8	31,7	234,9	97,3	225,5	250,9	263,6	189,0	158,7	35,0	64,3	77,0	83,3	304,8	79,6	94,9	102,6
5"	349,2	50,8	185,7	8	35,0	279,4	122,1	263,6	279,4	307,8	228,6	190,5	38,1	70,9	78,7	93,0	304,8	108,9	119,2	139,0
6"	381,0	55,6	215,9	12	31,7	317,5	146,3	279,4	307,8	342,9	271,5	234,9	35,0	66,5	80,8	98,3	304,8	121,9	142,6	169,6
8"	469,9	63,5	269,7	12	38,1	393,7	193,5	384,0	412,7	441,4	338,0	298,4	41,1	95,2	109,7	123,9	304,8	213,3	237,6	262,8
10"	546,1	69,8	323,8	16	38,1	469,9	242,8	441,4	463,5	511,0	414,3	368,3	41,1	99,3	110,5	134,1	406,8	361,8	396,0	472,0
12"	609,6	79,2	381,0	20	38,1	533,4	289,0	511,0	565,1	590,5	477,8	419,1	41,1	111,0	138,1	150,9	406,8	467,1	560,2	605,2
14"	641,3	85,8	412,7	20	41,1	558,8	355,6	565,1	590,5	612,6	498,3	450,8	44,4	104,9	117,6	128,5	406,8	480,6	524,7	564,3
16"	704,8	88,9	469,9	20	44,4	615,9	406,4	590,5	635,0	673,1	550,9	508,0	47,7	92,2	114,3	133,3	406,8	495,0	576,9	652,9
18"	787,4	101,6	533,4	20	50,8	685,8	457,2	660,4	704,8	742,9	611,1	565,1	53,8	101,6	123,9	142,7	406,8	614,2	699,7	771,7
20"	857,2	107,9	584,2	20	53,8	749,3	508,0	704,8	781,0	812,8	970,0	622,3	57,1	98,5	136,6	152,4	406,8	686,2	835,6	897,3
24"	1041,4	139,7	692,1	20	66,5	901,7	609,6	853,9	889,0	914,4	803,1	749,3	69,8	122,1	139,7	152,4	406,8	1062,0	1131,7	1181,2

Le conneessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.

*Reinforced connections can be supplied with or without nut relief*